

H05RR-F (NMH)

Middels sterk gummikabel

0,75 – 10 mm²

2 – 5 ledere

300/500V

Bruksområde

Meget fleksibel, slitesterk og oljebestandig gummikabel.

Anvendes som strømtilførsel til bevegelige maskiner og verktøy i verksteder, fabrikkhaller eller utendørs.


Kappen er vær-, ozon- og UV-beständig. Kabelen er også selvslukkende og vannsikker.

Ikke for permanent utendørs bruk.



Konstruksjon

Leder	Mangetrådet Blank Cu kl.5
Isolasjon	Gummi
Fargekode	VDE 0293 (HD308)
Ytterkappe	Sort Gummi



Tekniske data

Driftstemperatur normalt	-25 - +80 [°C]
Maks.ledertemperatur	60 [°C]
Driftsspennning	300/500 [V]
Testspennning	2000 [V]
Min. bøyeradius	4 [x ytre diam]

Godkjenning

Konstruksjon	HD 22
CENELEC	H05RN-F
Godkjenning	KEMA-KEUR HAR



Leder (mm ²)	Ytterdiam. (mm)	Vekt (kg/km)
2 x 0.75	6,2	60
2 x 1.0	6,8	70
2 x 1.5	8,2	100
2 x 2.5	9,7	150
3 G 0.75	6,6	80
3 G 1.0	7,2	90
3 G 1.5	8,8	130
3 G 2.5	10,2	180
4 G 0.75	7,2	90
4 G 1.0	7,8	110
4 G 1.5	9,8	170
4 G 2.5	11,2	230
5 G 0.75	9,9	113
5 G 1.5	10,7	190
5 G 2.5	12,5	280