

H05RN-F (NMHO)

Middels sterk, oljebestandig gummikabel

0,75, 1 og 1,5 mm²

2 og 3 ledere

300/500V

Bruksområde

Meget fleksibel, middles slitesterk og oljebestandig gummikabel.


Anvendes som strømtilførsel til bevegelige maskiner og verktøy i verksteder, fabrikkhaller eller utendørs.

Kappen er vær-, ozon- og UV-bestandig. Kabelen er også selvslukkende og vannsikker.



Konstruksjon

| | |
|------------|---------------------------|
| Leder | Mangetrådet Blank Cu kl.5 |
| Isolasjon | EPR gummi |
| Fargekode | VDE 0293 (HD308) |
| Ytterkappe | Sort Gummi |



Tekniske data

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Driftstemperatur normalt | -25 - +80 [°C] |
| Driftsspenning | 300/500 [V] |
| Testspenning | 2000 [V] |
| Min. bøyeradius | 4 [x ytre diam] |

Godkjenning

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Konstruksjon | HD22 |
| CENELEC | H05RN-F |
| Godkjenning | Godkjennelse: KEMA-KEUR HAR |



| Leder (mm ²) | Ytterdiam. (mm) | Maks.last (A) | Vekt (kg/km) |
|--------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| 2 x 0.75 | 6,0 | 6 | 50 |
| 2 x 1.0 | 6,6 | 10 | 65 |
| 3 G 0.75 | 6,6 | 6 | 65 |
| 3 G 1.0 | 7,0 | 10 | 75 |