

BUS EIB (KNX)

Skjermet buskabel

HFFH

Ett eller to par 0.8 mm

250V

Bruksområde


Halogenfri og flammehemmet installasjonskabel for bruk i EIB BUS- systemer og som kontroll- og instrumenteringskabel i HV installasjoner.

Kan installeres utendørs med beskyttelse.



Konstruksjon

Leder	Entrådet Blank Cu Ø=0,80 [mm]
Isolasjon	PE
Parantall	1-par eller 2-par (stjernefirer)
Fargekode	rød/sort, hvit/gul
Tape	Polyester
Skjerm	Al-polyester tape 100% dekning + 0,6mm jordtråd
Kappe	Grå eller grønn HFFH-materiale



Tekniske data

Driftstemperatur normalt	-30 til +70 [°C]
Temperatur bevegelig	-5 til +50 [°C]
Driftsspennning	300 [V]
Testspennning	2,5 [kV]
Ledermotstand	< 37,7 [Ω/km]
Isolasjonsmotstand	> 200 [Ω x km]

Normer

Halogenfri, max korrosive og giftige gasser	IEC 60754-1 & IEC 60754- 2
Flammehemmet enkeltkabel	IEC 60332-1-2
Røykutvikling	IEC 61034-2
Euroclass	Eca

Godkjenning

Godkjenning

EIBA, Brüssel, KNX



Par	Ytre diam. [mm]	Vekt [kg/km]	El-nr.
1	5,5	35	1091029 (Grå)
1	5,5	35	1091033 (Grønn)
2	6,9	55	1091031 (Grønn)
2	6,9	55	1091032 (Grå)