

## Endefeste - AC-klammer

### Endefeste for kabel med bærewire

AC 6

AC 7

AC 10

ACFO 810

### Bruksområde

Endefeste - AC-klammer brukes til endeavslutning for figur-8 kabler eller kabel med bærewire, hvor spennvidde ikke overstiger 90 m. Endefestet består av et åpent konisk hode med et par metalliske kjeve og fleksibel kobling. Alle deler er sikret sammen for å forhindre tap av deler. Pga automatisk konisk stramming er ikke installasjonsverktøyverktøy nødvendig. ved stramming, vil kjevne perforere bærewirehylsen, og forankre ståldelen. Egner seg godt for bruk sammen med [Snorre trekkerør med bærewire](#), [Spennhank](#) og [Opphengsklemmer](#).



### Festemateriell

Hode	AC 6: Termoplast AC 7: Aluminium AC 10: Aluminium ACFO 810: Termoplast
Kjeve	AC 6: Sink-legering AC 7: Sink-legering AC 10: Sink-legering ACFO 810: Termoplast
Vekt	AC 6: 0,09 [kg] AC 7: 0,17 [kg] AC 10: 0,30 [kg]
Wire	AC 6: 7 x 0,7 [mm] AC 7: 7 x 1,4 [mm] AC 10: 7 x 2,8 [mm]



Endefeste	Lengde	Bruddlast	Kilefeste	Maks last v/installasjon	Maks last v/bruk	El.nr
AC6 260	260 mm	2700 N	3 - 6 mm	1500 N	900 N	1236805
AC7 260	260 mm	7500 N	4 - 7 mm	4160 N	2500 N	1236806
AC10 260	260 mm	15000 N	6 - 8 mm	8300 N	5000 N	1236807
ACFO 810	500 mm		8 - 10 mm		7500 N	1236809