

Cat 5 Patch SF/UTP

Fleksibel patchekabel
4 par 0.14mm² (AWG 26)


Bruksområde

Kobber- og folieskjernet, fleksibel patchekabel for tilkobling av arbeidsstasjoner og annet perifert datautstyr.



Konstruksjon

Leder	0,14 [mm ²] Flertrådet Blank Cu
Isolasjon	Skummet PE
Fargekode	IEC
Felles skjerm	Al-polyester folie
Skjerm 2	Flettet fortinnet Cu-tråd
Kappe	Grå PVC
Ytre diameter	5,6 [mm]
Vekt	31 [kg/km]



Tekniske data

Driftstemperatur normalt	-20 – +75 [°C]
Sløyfemotstand skjerm-leder	45 [Ω/km] [[Ω/m]]
Ledermotstand	150 [MΩ/km]
Impedans	100 ± 15 [Ω] v/1MHz
Hastighetsfaktor	0,66
Dempning	Se tabell
Min. bøyeradius	4 [x ytre diam]

Normer

Konstruksjon- og test standarder	ISO/IEC 11801-1 EN 50288-2-2 EN 50173-1
Flammehemmet enkeltkabel	IEC 60332-1



El-nummer	1089691 - trm. 500m
-----------	---------------------

Frekvens (MHz)	Dempning Maks.(i.h.t.EN) (dB/100m)	Krysstale Min. (i.hht. EN) (dB/100m)
0,772	2,7	64
1	3,1	62
4	6,4	53
10	9,9	47
16	12,3	44
20	13,8	42
31,25	17,7	40
62,5	25,6	37
100	33,0	35
125	36,0	32