

## QERE ARM (HXPK)

**Armert fiberkabel**  
**For legging i sjø**  
**Løs kledning**  
**12 - 144 fibre**

### Bruksområde

Armert fiberkabel for legging i jord eller sjø. Ytre kappe av slitesterk HDPE. Armeringen med solid stålwire. Kabelen fås med følgende typer fiber: SM-9/125, MM-50/125 og MM-62,5/125.



### Konstruksjon Fiber

Fibertype	MM eller SM
Fargekode fiber	1 - rød    5 - hvit    9 - turkis 2 - grønn   6 - grå    10 - sort 3 - blå    7 - brun    11 - oransje 4 - gul    8 - fiolett   12 - rosa
Fiberrør	Løs kledning fettfylt
Fargekode fiberrør	1 - rød    5 - hvit    9 - turkis 2 - grønn   6 - grå    10 - sort 3 - blå    7 - brun    11 - oransje 4 - gul    8 - fiolett   12 - rosa
Strekkelement	FRP- senter element med PE-kappe Ø=6,7mm
Innerkappe	Sort PE UV-bestendig
Armering	Galvansiert stålwire
Fuktsperre	Svellebånd
Rivetråd	Ja
Kappe	Sort PE UV-bestendig
Diameter	19,2 ± 0,4 [mm]
Vekt	540 [kg/km]



### Tekniske data fiber

Temperaturområde	-40 – +70 [°C]
Temperaturområde v/inst.	-15 – +50 [°C]
Temperaturområde lagring	-40 – +70 [C°]
Strekkestyrke	8500 [N]
Bruddlast	25 [Nm]
Slagfast	5000 [N]
Bøyeradius fast inst.	15 [x ytre diam.]



**RoHS** ✓ **CE**