

TML - Vann- og sjøkabel

TML - Vann- og sjøkabel Rund, nedsenkbar pumpekabel sertifisert for drikkevann 450/750V

Application

Strømtilførsel kabel for nedsenkbare pumper. Den tåler langtidsdrift i væsker opp til 70°C og dybder ned til 100m. Kabelen er godkjent for bruk i såvell prosessvæsker som drikkevann og andre næringsmidler av Det Tyske Statlige Tesinstitutt (BAM).



Specifications

Operating temperature	-40 til +90 [°C]
Test voltage	2500 [kV]



Core (mm²)	Outerdiam. (mm)	Cu-weight (kg/km)	Weight (kg/km)	P-number
3 G 1.5	9,3	43	100	1051690
3 G 2.5	10,9	72	160	1051691
3 G 4	12,3	115	220	1051692
3 G 6	14,0	173	300	1051693
3 G 10	16,8	288	460	-
3 G 16	19,1	461	650	-
3 G 25	23,8	720	980	-
3 G 35	26,7	1008	1310	-
3 G 50	31,3	1440	1880	-
3 G 70	35,9	2016	2590	-
3 G 95	48,6	2736	4174	-
4 G 1.5	10,5	58	130	1051694
4 G 2.5	12,3	96	200	1051695
4 G 4	13,9	154	280	1051696
4 G 6	15,7	230	390	1051697
4 G 10	18,7	384	600	1051698
4 G 16	21,2	614	840	1051699
4 G 25	26,5	960	1280	1051681
4 G 35	29,4	1344	1700	1051682
4 G 50	34,8	1920	2450	1051683
4 G 70	39,9	2688	3370	1051684
4 G 95	45,9	3648	4430	1051685
4 G 120	65,4	4608	6937	1051686
7 G 2,5	19,1	168	380	1051688