

NSGAFØU 90°C

Fleksibel, dobbeltisolert, enleder gummikabel

1,8/3 kV

1,5 – 400 mm² fortinnede ledere

Kortslutningssikker 1 kV

Bruksområde

Til bruk i koblings- og fordelingskap, for elektriske motorer i lokomotiv og andre fremdriftsmidler. Bestandig overfor UV-stråling, ozon, vann, oljer og fett.



Konstruksjon

Leder	Mangetrådet Fortinnet Cu kl.5
Isolasjon	EPR gummi (3GI3) halogenfri
Ytterkappe	Sort CR gummi 5GM3




Tekniske data

Driftstemperatur normalt	-40 - +90 [°C]
Temperatur bevegelig	-25 - +90 [°C]
Driftsspenning	1,8/3 [kV]
Testspenning	6 [kV]
Min. bøyeradius fleksibel	10 [x ytre diam]
Min. bøyeradius installert	6 [x ytre diam]



For halogenfri og flammehemmet, se NSHXAFÖ



Leder (mm ²)	Ytterdiam. (mm)	Maks.last (A)	Vekt (kg/km)	EI-nummer
1 x 1.5	5,5	30	60	1053380
1 x 2.5	5,9	41	70	1053381
1 x 4	6,4	55	90	1053382
1 x 6	7,0	70	120	1053383
1 x 10	8,4	98	180	1053384
1 x 16	9,2	132	250	1053385
1 x 25	11,5	176	390	1053386
1 x 35	12,8	218	470	1053387
1 x 50	14,3	276	625	1053388
1 x 70	16,0	347	880	1053389
1 x 95	18,2	416	1190	1053390
1 x 120	19,9	488	1430	1053391
1 x 150	21,8	566	1750	1053392
1 x 185	23,8	644	2160	1053393
1 x 240	26,7	775	2640	1053394
1 x 300	38	898	3178	1053395
1 x 400	40,5	1060	4200	-