

RKK

RKK

Mangetrådet dobbeltisolert koblingskabel 0.6/1kV

Bruksområde

Fleksibel kabel brukes for bruk til montering på innsiden av bygninger og for midlertidige bruk i friluft.



Konstruksjon

Leder	Mangetrådet Blank Cu kl.5 (EN 60228)
Isolasjon	PVC (IEC 60502)
Kappe	PVC type ST1 (IEC60502)



Tekniske data

Driftstemperatur normalt	-15 – +70 [°C]
Kortslutningstemperatur	160 [°C]
Driftsspennning	0.6/1 [kV]
Testspennning	3.5 [kV]
Min. bøyeradius	Ø < 25 mm: 4 x ytre diam. Ø ≤ 25 mm: 5 x ytre diam.

Normer

Konstruksjon- og test standarder	IEC 60502-1
Flammehemmet enkeltkabel	IEC 60332-1-2
Olje- og drivstoffbestandig	ICEA S-73-532
Vanninntrenging	AD7 IEC 60364-3



Tverrsnitt [mm]	Ytterdiam. [mm]	Vekt [kg/km]
1 x 1.5	6.0	50
1 x 2.5	6.4	60
1 x 4	7.3	80
1 x 6	7.9	100
1 x 10	8.0	145
1 x 16	9.9	205
1 x 25	11.5	295
1 x 35	12.7	395
1 x 50	14.50	535
1 x 70	16.50	755
1 x 95	18.6	965
1 x 120	20.2	1215
1 x 150	22.40	1500
1 x 185	24.4	1805
1 x 240	28.30	2375