

## Twinflex batterikabel

Høyfleksibel

300/500V

Rød og sort leder

2,5 – 95 mm<sup>2</sup>


### Bruksområde

Høyfleksibel batterikabel for innen og utendørs bruk. Den solide kappen gjør den motstandsdyktig mot kjemikalier og batterisyre. Kabelen er lett å dele.



### Konstruksjon

Leder	Ekstra fleksibel Blank Cu kl.6
Isolasjon	TPE (thermoplastic elastomer)
Fargekode	Sort og rød
Kappe	PVC, type TM2 til VDE0207 8-tallskonstruksjon, basert på VDE0250, transparent



### Tekniske data

Driftstemperatur normalt	-25 til +70 [°C]
Driftsspennning	450/750 [V]
Min. bøyeradius	6 [x ytre diam]



Leder [mm <sup>2</sup> ]	Ytterdiam. [mm]	Vekt [kg/km]	El-nr.
2x2.5	4,4x10,8	90	-
2x4	6,5x14,5	120	1091013
2x6	7,1x15,5	190	1091014
2x10	7,9x17,6	294	1091015
2x16	10,0x21,5	420	1091016
2x25	11,2x24,3	627	1091017
2x35	12,4x25,9	824	1091018
2x50	14,5x30,5	1132	1091019
2x70	17,2x36,5	1600	1091007
2x95	18,4x38,6	2080	-