

# Kombialarm AF 75

**Skjermet parkabel**

**1 – 6 par 0.22 mm<sup>2</sup>**

**I tillegg 2 x 0.75 mm<sup>2</sup> 250/500 V**


## Bruksområde

Kombinert signal og strømforsyningskabel til bruk i alarmanlegg innendørs.



## Konstruksjon

|           |                                                                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leder     | Flertrådet Blank Cu kl.2                                                                                                                                                     |
| Jordtråd  | Blank Cu                                                                                                                                                                     |
| Skjerm    | Al - polyester tape                                                                                                                                                          |
| Isolasjon | PVC                                                                                                                                                                          |
| Fargekode | fargekode 0.75mm <sup>2</sup> :<br>fargekode 0.22mm <sup>2</sup> :<br>Rød, sort<br>gul, grønn, hvit, rød, lys blå,<br>oransje, grå, brun, rosa,<br>sort, gul/hvit og gul/rød |
| Kappe     | Hvit flammehemmet PVC                                                                                                                                                        |



## Tekniske data

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Driftstemperatur normalt | -10 - +80 [°C] |
|--------------------------|----------------|

## Tekniske data signalkabel

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Signalkabel        | n x 0.22 [mm <sup>2</sup> ] |
| Driftsspenning     | 150 [V]                     |
| Testspenning       | 2000 [V]                    |
| Isolasjonsmotstand | 200 [MΩ x km]               |
| Ledermotstand      | 105 [Ω/km]                  |

## Tekniske data strømkabel

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Strømkabel         | 2 x 0.75 [mm <sup>2</sup> ] |
| Driftsspenning     | 250/400 [V]                 |
| Testspenning       | 2000 [V]                    |
| Isolasjonsmotstand | 200 [MΩ x km]               |
| Ledermotstand      | 105 [Ω/km]                  |



## Normer

|                                             |                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Halogenfri, max korrosive og giftige gasser | IEC 60754-1 & IEC 60754- 2                                 |
| Konstruksjon- og test standarder            | IEC 60092-360                                              |
| Flammehemmet enkeltkabel                    | IEC 60332-1-2 EN 50575                                     |
| Sertifisering                               | CEI 20-22 II CEI-UNEL 36762 C-4 ( U <sub>0</sub> = 400 V ) |

| Leder (mm <sup>2</sup> ) | Ytterdiam. (mm) | Min. bøylediam. (mm) | Vekt (kg/km) | El-nummer            |
|--------------------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------------|
|                          |                 |                      |              | trm. 500 / snl 100 m |
| 2 x 0.22 + 2x0.75        | 5,0 ± 0,2       | 50                   | 37           | 1032400 / -          |
| 4 x 0.22 + 2x0.75        | 5,4 ± 0,2       | 55                   | 43           | 1032401 / 1032411    |
| 6 x 0.22 + 2x0.75        | 5,7 ± 0,3       | 55                   | 51           | 1032402 / 1032412    |
| 8 x 0.22 + 2x0.75        | 6,4 ± 0,3       | 65                   | 58           | 1032403 / 1032413    |
| 10 x 0.22 + 2x0.75       | 6,8 ± 0,3       | 70                   | 65           | 1032404 / 1032414    |
| 12 x 0.22 + 2x0.75       | 7,2 ± 0,3       | 85                   | 72           | 1032405 / 1032415    |