

Kombialarm AF 75

Skjermet parkabel

1 – 6 par 0.22 mm²

I tillegg 2 x 0.75 mm² 250/500 V

Bruksområde

Kombinert signal og strømforsyningskabel til bruk i alarmanlegg innendørs.



Konstruksjon

Leder	Flertrådet Blank Cu kl.2
Skjerm	Al - polyester tape
Isolasjon	PVC
Fargekode	fargekode 0.75mm ² : fargekode 0.22mm ² : Rød, sort gul, grønn, hvit, rød, lys blå, oransje, grå, brun, rosa, sort, gul/hvit og gul/rød
Jordleder	Blank Cu
Kappe	Hvit flammehemmet PVC



Tekniske data

Driftstemperatur	-10 - +80 [°C]
------------------	----------------

Tekniske data signalkabel

Signalkabel	n x 0.22 [mm ²]
Driftsspenning	150 [V]
Testspenning	2000 [V]
Isolasjonsmotstand	200 [MΩ x km]
Ledermotstand	105 [Ω/km]

Tekniske data strømkabel

Strømkabel	2 x 0.75 [mm ²]
Driftsspenning	250/400 [V]
Testspenning	2000 [V]
Isolasjonsmotstand	200 [MΩ x km]
Ledermotstand	105 [Ω/km]



Normer

Halogenfri, max korrosive og giftige gasser	IEC 60754-1, 2
Konstruksjon- og test standarder	IEC 60092-360
Flammehemmet	IEC 60332-1-2 EN 50575
Sertifisering	CEI 20-22 II CEI-UNEL 36762 C-4 (U ₀ = 400 V)

Leder (mm ²)	Ytterdiam. (mm)	Min. bøylediam. (mm)	Vekt (kg/km)	EI-nummer
				trm. 500 / snl 100 m
2 x 0.22 + 2x0.75	5,0 ± 0,2	50	37	1032400 / -
4 x 0.22 + 2x0.75	5,4 ± 0,2	55	43	1032401 / 1032411
6 x 0.22 + 2x0.75	5,7 ± 0,3	55	51	1032402 / 1032412
8 x 0.22 + 2x0.75	6,4 ± 0,3	65	58	1032403 / 1032413
10 x 0.22 + 2x0.75	6,8 ± 0,3	70	65	1032404 / 1032414
12 x 0.22 + 2x0.75	7,2 ± 0,3	85	72	1032405 / 1032415