

IXXI - 90° Greenflex

IXXI - 90° Greenflex Halogenfri installasjonskabel 90°C fuktbestandig og fleksibel 0,6/1kV

Application

Fleksibel, halogenfri "dobbeltisolert" installasjonskabel med ekstra sikkerhet mot brann og brannskader for mennesker og utstyr. Kabelen er oljebestandig, avgir ikke korrosive- eller giftige gasser og røyk under brann. Kabelen kan forlegges både utendørs og innendørs, men må ikke legges direkte i jord eller nedsenket i vann.



Construction

Conductor (EN60228)

Specifications

Temperature @ installation -5 til +50 [°C]

RoHS ✓ **CE**

Core (mm ²)	Outerdiam. (mm)	Insulationrestist. (Ω/km)	Weight (kg/km)	P-number
				1

Core (mm ²)	Outer diam. (mm)	Max.load (A)	Insulation resist. (Ω/km)	Weight (kg/km)	Prod.no.
1 x 4	6,7	40	4,950	73	1047910
1 x 6	7,3	53	3,30	94	1047911
1 x 10	8,2	74	1,910	137	1047912
1 x 16	9,2	101	1,210	193	1047913
1 x 25	10,8	135	0,780	284	1047914
1 x 35	12,0	169	0,554	376	1047915
1 x 50	13,6	207	0,386	518	1047902
1 x 70	15,9	268	0,272	740	1047903
1 x 95	17,5	328	0,206	936	1047904
1 x 120	19,4	383	0,161	1190	1047905
1 x 150	21,6	444	0,129	1469	1047906
1 x 185	23,5	510	1,106	1766	1047907
1 x 240	27,0	607	0,080	2308	1047908
1 x 300	29,7	703	0,064	2144	1047909