

## Arsic 2

### SAFELINE

#### Individuelt skjermede par

2 til 24 par, 0.5 mm<sup>2</sup>

HFFH


### Bruksområde

ARSIC 2 er en robust signalkabel for bruk til instrumentering og prosessstyring. God skjerming med folie rundt hvert par, med jordlisse for terminering til jord. For innendørs bruk



### Konstruksjon

Leder	0.50 [mm <sup>2</sup> ] Flertrådet Fortinnet Cu 7 x 0,30 [mm]
Jordtråd	Fortinnet Cu 7 x 0,30mm
Isolasjon	PE
Parantall	1 til 24par
Skjerm over par	Al-/polyester tape
Jordleder	Fortinnet Cu kl.2
Skjerm	Al-/polyesterfolie
Ytterkappe	Grå HFFH




### Tekniske data

Driftstemperatur normalt	-25 til +70 [°C]
Driftsspenning	75 [V]
Induktans	0,6 [μH/km]
Ledermotstand	81 [Ω/km]
Isolasjonsmotstand	2 [GΩ x km]
Kapasitans	80 [nF/km]
Lc/Rc	7,4 [μH/Ω]
Min. bøyeradius	8 [x ytre diam]

## Normer

Halogenfri, max korrosive og giftige gasser	IEC 60754
Flammehemmet enkeltkabel	IEC 60332-1,
CPR klasse	Dca-s2,d2,a1
DoP Nr.:	201701



Par	Ytre diam. [mm]	Vekt [kg/km]	EI-nr.
2 x 2 x 0,5 mm <sup>2</sup>	8,0	70	1088950
4 x 2 x 0,5 mm <sup>2</sup>	10,0	120	1088951
8 x 2 x 0,5 mm <sup>2</sup>	12,6	205	1088952
12 x 2 x 0,5 mm <sup>2</sup>	15,1	286	1088953
24 x 2 x 0,5 mm <sup>2</sup>	20,2	522	1088948