

## TP 90-U HFFH

### SAFELINE

### Entrådet koblingsledning

### HFFH


### 450/750V

### Bruksområde

Entrådet, enkjernet temperaturbestandig koblingsledning for bruk jernbaneanlegg, tunneler og veianlegg. For montering i skap, kontrollpanel, tavler, belysning etc. Halogenfri og flammehemmet.

### Konstruksjon

Leder	Entrådet Blank Cu kl.1
Isolasjon	Blyfri og varmebestandig FRPE




### Tekniske data

Driftstemperatur	-30 - +90 [°C]
Temperatur v/installasjon	-10 - +50 [°C]
Kortslutningstemperatur	+160[°C] [°C]
Driftsspennning	≤ 1.0mm <sup>2</sup> 300/500 [V] ≥ 1.5mm <sup>2</sup> 450/750 [V]
Testspennning	≤ 1.0mm <sup>2</sup> 2000 [V] ≥ 1.5mm <sup>2</sup> 2500 [V]

### Normer

Halogenfri, max korrosive og giftige gasser	IEC 60754-1, 2 EN 50267-2-1
Flammehemmet	IEC 60332-1
Røykutvikling	IEC 61034 EN 50267-2
CPR klasse	Dca-s2,d1,a1
Euroclass	Dca



REACH

Leder (mm <sup>2</sup> )
,1

Leder (mm <sup>2</sup> )	Ytterdiam. (mm)	Vekt (kg/km)	El-nr.
1 x 0.75	2,7	12	hvit: 1051600
1 x 1.0	2,8	15	hvit: 1051602
1 x 1.5	3,1	19	hvit: 1051602
1 x 2.5	4,1	31	hvit: 1051603
1 x 2.5	4,1	31	g/g: 1051604
1 x 2.5	4,1	31	fiolett: 1051605
1 x 2.5	4,1	31	lysgrå: 1051619