

BFSI - Cu

BFSI Skjermet installasjonskabel, Brannsikker i hht. IEC 331, 06/1kV

Application

Kabel for installasjon hvor det stilles høye krav til sikkerhet, og hvor det er spesielle krav til sikkerhet, for eksempel i industri, kraftverk, offentlige bygninger, hoteller, undergrunnslinje, sykehus etc.



Construction

Conductor	ER
-----------	----

Specifications

Operating temperature	-40 til +70 [°C]
Min. bending radius	12 [x outer diam]



Core (mm ²)	Outerdiam. (mm)	Cu-weight (kg/km)	Weight (kg/km)	P-number
2 x 1.5/1.5 ER	15,7	52	300	1046400
2 x 2.5/2.5 ER	16,8	80	370	1046401
2 x 4/4 ER	17,9	123	450	1046402
2 x 6/6 ER	19,6	182	560	1046403
3 x 1.5/1.5 ER	15,9	66	375	1046410
3 x 2.5/2.5 ER	16,8	104	410	1046411
3 x 4/4 ER	18,9		500	1046412
3 x 6/6 ER	20,9		614	1046413
3 x 10/10 ER	24,1		830	1046414
3 x 16/16	27,3		1073	1046415
3 x 150/70 FR	47	5100	7713	1046423
3 x 185/95 FR	53	6383	8810	1046424
4 x 1.5/1.5 ER	14	81	249	1046425
4 x 2.5/2.5 ER	14,5	128	313	1046426
4 x 4/4 ER	15	200	412	1046427
4 x 6/6 ER	17	297	522	1046428
4 x 10/10 ER	19	504	746	1046429
4 x 16/16 ER	22	796	1119	1046430
4 x 25/16 FR	27	1142	1583	1046431
4 x 35/16 FR	30	1526	2002	1046432
4 x 50/25 FR	34	2203	2700	1046433
4 x 70/35 FR	39	3082	3838	1046434
4 x 95/50 FR	43	4208	5181	1046435
4 x 120/70 FR	53	5388	7650	1046436
4 x 150/70 FR	60	6540	8700	1046437
4 x 185/95 FR	59	8159	10130	1046439
4 x 240/120 FR	65	10546	13190	1046438
7 x 1.5/2.5 ER	17	133	500	1046440
7 x 2.5/2.5 ER	18	200	600	1046450
12 x 1.5/2.5 ER	20	205	700	1046442
12 x 2.5/4 ER	22	334	900	1046452