

## NEK IP-PiMF HFFH

### SAFELINE

#### Parvis og felles skjerm

#### HFFH, UV

#### Parkabel 0.5 og 0.75 mm<sup>2</sup>

#### Innendørs og utendørs bruk

### Bruksområde

Halogenfri og flammehemmet instrumenterings- og kontrollkabel.

Den parvise skjermingen gir høy krystale- demping, mens den felles elektrostatiske skjermen beskytter mot ytre forstyrrelser. Kabelen egner seg til bruk i industrielt miljø, i tunneler og utendørs, også nedgravet.



### Konstruksjon

Leder	Flertrådet Blank Cu kl.2
Jordtråd	Fortinnet Cu kl.1
Isolasjon	Extrudert PE
Parantall	2 til 24, tvunnet
Fargekode	Sort og hvit, nr.mrk.
Skjerm over par	Al-/polyester tape
Skjerm	Al-/plastfolie + jordtråd fortinnet Cu kl 2
Kappe	Sort PE HFFH Oljebestandig PE (EN50290-2-27)



### Tekniske data

Driftstemperatur normalt	-20 – +70
Temperatur bevegelig	-5 – +50 [°C]
Driftsspenning	300 [V]
Ledermotstand	0.5 mm <sup>2</sup> : 39,2 [Ω/km] 0.75 mm <sup>2</sup> : 24,6 [Ω/km]
Isolasjonsmotstand	5000 [MΩ x km]
Testspenning leder-leder	4000 [V-DC 30s]
Testspenning leder - skjerm	2000 [V-DC 30s]
Parkapasitans	v/800Hz: 1 par: 120 nF/km, 2 til 4 par: 100 nF/km, >4par: 80 nF/km
Lc/Rc	0,25 [μH/Ω]
Min. bøyeradius	7,5 [x ytre diam]

## Normer

Halogenfri, max korrosive og giftige gasser	IEC 60754
Flammehemmet enkeltkabel	IEC 60332-1 3031
UV-bestendig	ASTM G 154



Leder (mm <sup>2</sup> )	Ytterdiam. (mm)	Vekt (kg/km)	EI-nummer
2 par 0,5	9,3	102	1093012
4 par 0,5	10,9	150	1093013
8 par 0,5	13,3	237	1093016
12 par 0,5	15,4	323	1093017
16 par 0,5	18,7	423	
20 pr 0,5	19,1	487	
24 par 0,5	20,1	556	1092476
2 par 0,75	10,0	119	
4 par 0,75	12,5	186	
8 par 0,75	16,0	306	
12 par 0,75	18,8	420	
16 par 0,75	21,1	530	
20 par 0,75	23,1	638	
24 par 0,75	24,9	746	