

## QXAI-WB

**Kanalkabel med vannbarriere**  
**Løs kledning**  
**Halogenfri og flammehemmet**  
**16 - 96 fiber**

### Bruksområde

Kanalkabel med innebygget vannbarriere mellom fiberrørende og ytterkappe, hindrer langsgående vanninntrenging. Tørr kjerne, kabelen er tilnærmet friksjonsfri og er derfor godt egnet for blåsing i rør. Kabelen er gnagersikker, halogenfri og flammehemmet.



### Konstruksjon Fiber

Fibertype	MM eller SM
Fargekode fiber	1. Rød 5. Hvit 9. Turkis 2. Grønn 6. Grå 10. Sort 3. Blå 7. Brun 11. Orange 4. Gul 8. Fiolett 12. Rosa
Fiberrør	Løs kledning Fettfylt
Fargekode fiberrør	1. Rød 2. Grønn 3 - 8. Hvite
Fuktsperre	Glassgarn
Kappe	Sort HFFH materiale
Diameter	7,5±0,4 [mm]
Vekt	62 [kg/km]



### Tekniske data

Driftstemperatur	-30 - +70 [°C]
Temperatur v/lagring	-40 - +70 [°C]
Temperatur bevegelig	15 - +50 [°C]
Strekkestyrke installert	900 [N]
Strekkestyrke	2000 [N]
Slagbestandig	1500 [N/10cm]
Min. bøyeradius	15 [x ytre diam]
Min. bøyeradius fleksibel	20 [x ytre diam]

### Normer

Halogenfri, max korrosive og giftige gasser	IEC 60754-1, -2
Flammehemmet	IEC 60332-3-22 cat.A
Røykutvikling	IEC 61034-1, -2

