

## Mikrokabel QXAG 5 Rør

Fiberkabel for blåsing i rør

5 rør á 1,5 mm

Loose tube, fettfylt


### Bruksområde

Fiberkabel i slank utførelse for utendørs installasjon i kanaler. 5 rør med ønsket antall enkeltfibre. Fibrene er fargekodet. Ytterkappe av slitesterk polyamid, som det er mulig å blåse 30% lengre enn kabel med PE-kappe. Innlagt svellegarn som blokkerer vanninntrengning. Rørene er også fargekodet for enklere identifikasjon.



### Konstruksjon Fiber

Fibertype	MM eller SM 12-60 fiber
Fargekode fiber	1 - Hvit 5 - Blå 9 - Fiolett 2 - Rød 6 - Grå 10 - Turkis 3 - Gul 7 - Brun 11 - Oransje 4 - Grønn 8 - Sort 12 - Rosa
Fiberrør	Løs kledning fettfylt Ø=1,5mm
Fargekode fiberrør	1 - Hvit 3 - Gul 5 - Blå 2 - Rød 4 - Grønn
Samling	SZ-snodde fiberrør
Strekkelement	Glassfiberarmert plast (FRP)
Fuktsperre	Svellegarn
Rivetråd	Ja
Kappe	Sort PE UV-bestendig tykkelse 0,45mm
Diameter	5,2±0,4 [mm]
Vekt	22 [kg/km]



### Tekniske data

Driftstemperatur	-30 - +70 [°C]
Temperatur v/installasjon	-15 - +50 [°C]
Temperatur v/lagring	-40 - +70 [°C]
Strekkestyrke	250 [N] (EN 60794-1-21-E1)
Slagbestandig	1500 [N] (EN 60794-1-21-E3)
Min. bøyeradius	15 [x ytre diam]
Min. bøyeradius v/ inst	20 [x ytre diam.]

Ant. fiber	Senter element	Varenr.
G 6	1,8mm	1093031
G 6	2,5mm	1093058

## Versjon

Dato	Rev.	Beskrivelse
05.04.19	1	Opprettet